

EastCom 285



EastCom 285

خودپرداز برای مشتریان به ارمغان می آورد. خودپرداز دارای یک صفحه نمایش و رابط کاربری بسیار کاربرپسند، که به کمک چراغ های راهنمای خودپرداز، محیطی راحت و بی دردسر را برای انجام عملیات توسط مشتری فراهم می سازد.

مجموعه جامع امنیتی

دریچه ی ورود کارت Anti-Manipulation، راه حل های Anti-skimming، مابین بر فناوری تشخیص اثر انگشت (Biometric) به همراه دوربین عکسبرداری چهره و دوربین عکسبرداری از خروجی اسکناس. این ویژگی های امنیتی، علاوه بر حفظ یکپارچگی سیستم، ضریب اطمینان مشتری را افزایش می دهد. در ضمن انتخاب هریک از قابلیت های امنیتی، توسط مشتری امکان پذیر می باشد.

ساده درعین پیچیدگی

EastCom 285 خودپرداز جدیدی از خانواده EastCom است. خودپردازی زیبا و قابل اطمینان از خودپردازهای سری EastCom که این تکنولوژی برتر را در یک فضای کوچک ارائه می کند.

طراحی قوی با ابعاد کم حجم

این خودپرداز با ابعاد کم حجم برای استفاده در فضای خارج از شعبه ایده آل است. درعین حال قابلیت نصب دیواری و کوچک بودن سیستم، در محل هایی که استفاده بهینه از فضا فاکتور مهمی است، مزیت قابل توجهی خواهد بود. عملکرد پر قدرت خودپرداز، در عمل به افزایش سرعت انجام تراکنش ها و در نتیجه به رضایت مشتری و سهولت در پشتیبانی منتهی می شود.

تکنولوژی متنوع و قابل اعتماد

این خودپرداز با سخت افزارها و نرم افزارهای قابل انعطافی عرضه می شود، که می تواند نیازهای شما را شخصی سازی (سفارشی) کند. همچنین امکان ارتقاء و تغییر اجزاء در آینده، برای این محصول فراهم است.

کاربری ساده

EastCom 285 تجربه ای جدید از کاربری

EastCom 285

مشخصات فنی

امنیت

امنیت نقدینگی
• گاو صندوق های: UL 291 Level 1, CEN L

امنیت اطلاعات و نرم افزار

• ورودی کارت مجرزه Anti-Manipulation
• مازول Anti-Skimming II (به درخواست مشتری)
• فیلتر نمایش اختصاصی برای مانیتور

تشخیص هویت و کنترل دسترسی

• قفل های مکانیکی و الکترونیکی
• امکانات بیومتریک: اسکنر اثر انگشت (به درخواست مشتری)
• قاب پوشش EPP (به درخواست مشتری)
• شناسایی هوشمند اپراتور

نظارت امنیتی

• دوربین چهره نگار و دوربین خروجی اسکناس

امکانات ویژه

• بار کدخوان
• بار کدخوان تک بعدی یا دو بعدی (به درخواست مشتری)
• صفحه نمایش اپراتور

• صفحه نمایش لمسی ۸.۴ اینچ

شرایط محیطی

• محیط داخل: ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
• محیط بیرون: از ۴۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
• رطوبت نسبی: از ۵ تا ۸۵ درصد

جزئیات فنی

• محدوده ولتاژ: ۱۱۰ تا ۱۲۰ ولت، ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت
• ۵۰ الی ۶۰ هرتز
• UPS (به درخواست مشتری)

نرم افزار

سیستم عامل
• Windows XP Professional SP3
• Windows 7

وزن

• با گاو صندوق UL: ۴۲۷ کیلوگرم
• با گاو صندوق CEN L: ۵۰۵ کیلوگرم

عمومی

روش های نصب به صورت داخلی یا خارجی

• پولگذاری از پشت دستگاه
• پانل لوگو با نور پس زمینه (به درخواست مشتری)
• چراغ های راهنمای مشتری در تمام ورودی ها و خروجی های دستگاه

پرداخت وجه

ماژول خروجی اسکناس
• خروجی ۶۰ اسکناس در یک نوبت
• کاست اسکناس Reject/Retract

محفظه ی نگهداری اسکناس

• ۴ تا ۲ کاست اسکناس
• نمایشگر حجم اسکناس (به درخواست مشتری)
• کاست های مقیاس پذیر: قفل، پلمپ، نمایشگر Tamper
• کاست Reject/Retract با ۲ بخش مجزا

تعامل با مشتری

صفحه نمایش
• صفحه نمایش
• ال سی دی ۱۵ اینچی TFT تمام رنگی
• صفحه نمایش نیمه روشن
• ۸ کلید عملیاتی روی صفحه یا لمسی (به درخواست مشتری)

صفحه کلید

• EPP با تاییدیه PCI
• پشتیبانی از بارگذاری کلید از راه دور

پردازش کارت

• کارت خوان موتور دار:
با قابلیت خواندن و نوشتن کارت های مغناطیسی هایکو/ لوکو و Track down، IC Card

• کارت خوان DIP (به درخواست مشتری)
• داری گواهینامه EMV

چاپگر

• چاپگر رسید (حرارتی)
• چاپگر ژورنال (حرارتی یا سوزنی)
صدا (به درخواست مشتری)

• بلندگو

• گوشی با قابلیت تنظیم صدا

